

PN 867105-000 HYDRAULIC STAND WITH HAND PUMP



Descrizione

Banco idraulico mobile per operazioni di flussaggio, filtrazione, tenuta, riempimento circuiti idraulici velivoli.

Struttura in carpenteria metallica dotata di:

- pannelli asportabili
- ruote posteriori pivottanti con freno di stazionamento
- impugnatura di manovra
- pompa di circolazione ad azionamento elettrico per il flussaggio e la filtrazione dell'olio
- pompa a mano per le operazioni in alta pressione
- doppie linee di mandata e ritorno all'utenza
- sistema di valvole per l'intercettazione e l'inversione del flusso
- regolatore di pressione
- vano per kit adattatori
- manometri su entrambe le linee

Caratteristiche

- Dimensioni (LxWxH): 1450x850x1050 (h) mm
- Peso: 410 kg
- Fluidi di lavoro: Olio MIL-H 83282C (o /MIL-H 5606)
- Serbatoio: 90 l
- Grado di filtrazione: 3 μ abs
- Temperature esercizio: -20 ÷ +50 °C
- Pompa a mano
 - Pressione max: 400 bar
- Pompa elettrica
 - Portata max: 50 l/min
 - Pressione max: 60 bar
 - Rumorosità: \leq 75 dB(A)
 - Alimentazione elettrica: 380 V 3 ϕ +N 50Hz
 - Potenza installata: 5,5 kW

Dotazioni

- Tubazioni flessibili di collegamento all'utenza
- kit adattatori